




KÖCO PD DUO

Hubzündungs-Duo-Gewindebolzen aus 2 verschiedenen Werkstoffen

- Werkstoff A: 4.8 schweißgeeignet
- B: 1.4301 oder 1.4 571
- Andere Ausführungen und Abmessungen auf Anfrage.



| d_1 | l_2 | h_1^1 | d_2 | d_3^1 | b | Artikel-Nr. | Masse kg/100 | Keramikring | Bolzenhalter | Keramikringhalter | Fußplatte |
|-------|-------|---------|-------|---------|-----|--------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------------------------------|
| M8 | 30 | 3 | 7,1 | 10 | 15 | Auf Anfrage. | | PF 8 | 350-0007-000 | 355-0003-000 | 360-0101-000 K 360-0013-000 SK |
| | 35 | | | | 20 | | | | | | |
| | 40 | | | | 25 | | | | | | |
| | 45 | | | | 30 | | | | | | |
| | 50 | | | | 40 | | | | | | |
| M10 | 30 | 3 | 8,95 | 12,5 | 15 | Auf Anfrage. | | PF 10 | 350-0009-000 | 355-0004-000 | 360-0101-000- K 360-0013-000-SK |
| | 35 | | | | 20 | | | | | | |
| | 40 | | | | 25 | | | | | | |
| | 45 | | | | 30 | | | | | | |
| | 50 | | | | 40 | | | | | | |
| | 55 | | | | 40 | | | | | | |
| M12 | 30 | 4,5 | 10,8 | 14,5 | 15 | Auf Anfrage. | | PF 12 | 350-0011-000 | 355-0005-000 | 360-0101-000 K 360-0013-000 SK |
| | 35 | | | | 20 | | | | | | |
| | 40 | | | | 25 | | | | | | |
| | 45 | | | | 30 | | | | | | |
| | 50 | | | | 35 | | | | | | |
| | 55 | | | | 40 | | | | | | |
| | 100 | | | | 40 | | | | | | |
| | 140 | | | | 80 | | | | | | |

¹ h_1 und d_3 sind Richtwerte.