



CLASSIC K 22

- Schweißbereich 4–14 mm
- Widerstandsfähiges Gehäuse
- Baustellengeeignet

Technische Daten

Bolzenschweißen mit Keramikring, Schweißbereich Ø (mm)	4–14
Kurzzeitbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm)	6–12
Schutzgasbolzenschweißen, Schweißbereich Ø (mm)	3–16
Abstützung serienmäßig über ... Säulen	2
Hubbegrenzung von ... bis (mm)	1–4,5
Schweißkabel (m/mm ²)	2/50
Steuerkabel (m/mm ²)	2/4 x 1,0
Länge (ohne Bolzenhalter) (mm)	175
Gehäuse Ø (mm) (mm)	ca. 60
Höhe (inkl. Handgriff) (mm)	165
Gewicht ohne Anschlusskabel (kg)	ca. 1,3

- Bestens für Schutzgasbolzenschweißen ø 3–16 mm geeignet
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Abstützung über 2 Säulen
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Heberingsystem mit Längenausgleich bis 8mm
- Steuerkabelstecker 4-polig
- Schutzgas optional